

TBS PACK

Nero - Pack[®]
Verpackungsmaschinen

Stretchwickler / Palettenwickler Eco-Line



**PRE-Stretchfunktion
bis 300% Vordehnung
der Stretchfolien**



Abb.: Folienschlitten SW-208PRE



Abb.: Bedienfeld SW-208PRE



Abb.: SW-208 PRE

Technische Details

- **Pre-Stretch-Funktion** (Folie kann bis zu 300% automatisch und konstant vorgedehnt werden)
- Übersichtliches Bedienfeld / Touchpanel
- **Vorwählbare Wickelprogramme:** Kopf- und Fußwicklungen
- Stufenlos einstellbare Hubschlittengeschwindigkeit
- Stufenlos einstellbare Drehtellergeschwindigkeit
- Drehtellerbeförderung durch Ketten- oder Riemenantrieb
- Integrierte Transportaussparungen: vereinfacht den Transport
- **Automatische Höhenabfrage durch Fotozellen**
- Schnellwechselsystem für die Folienrolle
- Elektronisch weich geregelter An- und Auslauf
- Fixstop des Drehtellers in Ausgangsposition

Eco-Line Modelle	SW-200	SW-206PRE	SW-208PRE
Maschinengröße (LxBxH)	2250 x 1650 x 2346 mm	2250 x 1650 x 2346 mm	2250 x 1650 x 2346 mm
Drehtellerdurchmesser	Ø 1500 mm	Ø 1500 mm	Ø 1500 mm
Drehtellergeschwindigkeit	bis 10 U / Minute	bis 12 U / Minute	bis 12 U / Minute
Max. Palettenhöhe	2200 mm	2200 mm	2200mm
Max. Palettengewicht	1200 kg	1650 kg	1650 kg
Anschlussspannung	230 V 50Hz 1 Phase	230 V 50Hz 1 Phase	230 V 50Hz 1 Phase
Max. Anschlussleistung	0,8 kW	1,2 kW	1,2 kW
Vorwählbare Wickelprogramme	2	2	3
Bedienfeld	Analog	Analog	Analog

¹ Die Ausbringungsmenge pro Minute sind Mittelwerte, abhängig von Folientyp und -stärke, Produktabmessungen und Maschinenhandling.

² Es ist nicht möglich alle Maximalabmessungen miteinander zu kombinieren.

Zusätzliche Optionen



Folienschlitten
inkl. 300% Pre-
Stretch-Funktion



Auffahrrampe für
Stapler und
Elektrohubwagen

Maschinendimensionen

