

- >> POF - Feinschrumpffolien
- >> LDPE - Folien / - Beutel
- >> OPP - / CPP - Folien / Sleeves

- >> Haubenschrupfmaschinen
- >> Winkelschweißer / Packautomaten
- >> Schrumpftunnel / Sonderbau

- >> Paletten - / Stretchwickler
- >> Kartonverschließmaschinen
- >> Umreifungsmaschinen

Automatische Sleeve Labelautomaten

Labeln leicht gemacht

Die **SLA-Serie** von tbs-pack ist wasserdicht sowie rostbeständig gefertigt und für verschieden Arten von Flaschen einsetzbar. Sie kann beispielsweise runde, quadratische, flache, gewölbte und kelchförmige Flaschen labeln.

Technische Details:

- geeignet für runde, quadratische, flache, gewölbte, kelchförmige Flaschen
- wasserdicht und rostbeständig
- einzelne Positionierungssäule zur stabilen Sleeve-Übergabe
- Etikettenkontrollierendes Fotozellenbord
- Push-Button Control für manuelles Arbeiten
- Die Position des Zufuhrbords ist nach Wunsch frei wählbar
- PLC programmierbar, Servomotor, Servotreiber, Frequenzkonverter



Technische Daten SLA – 150B

| | | |
|----------------------------|---|------------------------|
| Netzteil | : | 1,5 kW |
| Anschlussspannung | : | 380 / 220V |
| Verpackungsgeschwindigkeit | : | ca. 150 Stück / Minute |
| Maschinengröße (L x B x H) | : | 2100 x 850 x 2000 mm |
| minimaler Durchmesser | : | 28 mm |
| maximaler Durchmesser | : | 125 mm |
| minimale Sleeve-Länge | : | 30 mm |
| maximale Sleeve-Länge | : | 250 mm |
| Sleeve-Stärken | : | 0.03 – 0.13 mm |

Technische Daten SLA – 250

| | | |
|----------------------------|---|------------------------|
| Netzteil | : | 3,0 kW |
| Anschlussspannung | : | 380 / 220V |
| Verpackungsgeschwindigkeit | : | ca. 250 Stück / Minute |
| Maschinengröße (L x B x H) | : | 2100 x 850 x 2000 mm |
| minimaler Durchmesser | : | 28 mm |
| maximaler Durchmesser | : | 125 mm |
| minimale Sleeve-Länge | : | 30 mm |
| maximale Sleeve-Länge | : | 250 mm |
| Sleeve-Stärken | : | 0.03 – 0.13 mm |