

Maschinenserie: **Orbitalwickler**

Horizontaler Stretchwickler (halbautomatisch)

Technische Details:

- Doppelte Folienrollenaufnahme
- Einstellbare Anlegespannung
- Automatische Nachlaufbremse
- Sicherheits-Fußschalter

Geschwindigkeit:
Bis zu 150 UpM



Horizontaler Stretchwickler (automatisch)

Technische Details:

- Doppelte Folienrollenaufnahme
- Einstellbare Anlegespannung
- Automatische Nachlaufbremse
- Automatische Folienaufnahme
- Automatisches Folienschneidesystem
- Lichtschranke für den automatischen Zyklusstart
- Touch-Screen für Parametereinstellungen
- Programmspeicher



Modell:	HZSW-50	HZSW-90	HZSW-125	HZSW-160	HZSW-200/250
Geschwindigkeit:	150 UpM	90 UpM	65 UpM	50 UpM	55 UpM
Frequenzumrichter:	Omron	Omron	Fuji, Omron	Fuji, Omron	Fuji, Omron
Stromversorgung:	230 V I	230 V I	230 V I, 230/400 V III+N	230 V I, 230/240 V III+N	230 V I, 230/240 V III+N
Leistung/ Stromverbrauch:	0,4 kW / 0,26 kW	0,75 kW / 0,31 kW	1,5 kW / 0,48 kW	1,5 kW / 0,52 kW	1,5 kW / 0,55 kW
Luftdruck:	6 bar	6 bar	6 bar	6 bar	6 bar
Folienstärke:	23 my	23 my	23 my	23 my	23 my
Abmessung der Folienrolle (LxBxH):	100x200x38 mm*	100/166x230x38 mm*	100/166/255x230x38 mm*	100/166/250x230x38 mm*	100/166/250x230x38 mm*

Modell:	HZSW-A-50	HZSW-A-90	HZSW-125	HZSW-160	HZSW-200/250
Geschwindigkeit:	180 UpM	100 UpM	80 UpM	60 UpM	55 UpM
Geschwindigkeit Förderrollen:	30 m/min	15 m/min	15 m/min	15 m/min	15 m/min
Frequenzumrichter:	Fuji / Omron	Fuji / Omron	Fuji, Omron	Fuji, Omron	Fuji, Omron
Stromversorgung:	230 V	230 V	230/400 V III+N	230/240 V III+N	230/240 V III+N
Leistung/ Stromverbrauch:	1,25 kW / 0,64 kW	1,50 kW / 0,97 kW	3,0 kW / 1,61 kW	3,0 kW / 1,63 kW	3,0 kW / 1,66 kW
Luftdruck:	6 bar	6 bar	6 bar	6 bar	6 bar
Folienstärke:	23 my	23 my	23 my	23 my	23 my
Abmessung der Folienrolle (LxBxH):	100x200x38 mm*	100/166x230x38mm*	100/166/250x230x38 mm*	100/166/250x230x38 mm*	100/166/250x230x38 mm*