

Maschinenserie: KPE-Eco

Kartonverschließmaschine



Produktionsgeschwindigkeit:
bis zu 30 Stück / Minute*



Maschineninformationen:

- wartungsfreundlich, geringe Ersatzteilkosten
- einstellbare Klebebandspannung
- 2 Klebebanddispenser (oben / unten)
- schnelle Formatänderung per Handrad oder Lichtschrankentechnik
- inklusive Produkteinlauf- und Auslaufrollband
- Selbstklebebänder mit 50mm Breite (optional 75mm)
- Förderbandlaufrichtung (rechts / links)
- höhenverstellbare Standfüße auf Rollen



Modell	KPE-FA500	KPE-SDH500	KPEX-FC500	KPEX-FE500
Anwendbares Klebeband:	PP, PVC, Hotmelt	PP, PVC, Hotmelt	PP, PVC, Hotmelt	PP, PVC, Hotmelt
Max. Klebebanddurchmesser:	410 mm	410 mm	410 mm	410 mm
Klebebandrollenaufnahme:	76 mm	76 mm	76 mm	76 mm
Min. Kartonabmessung (B x H):	120 x 130 mm	90 x 120 mm	120 x 120 mm	120 x 130 mm
Max. Kartonabmessung (B x H) ² :	500 x 500 mm	500 x 500 mm	500 x 500 mm	500 x 500 mm
Maschinengröße (L x B x H) in mm:	1000 x 900 x 1270	1000 x 930 x 1270	1000 x 930 x 1270	1000 x 900 x 1270
Max. Kartongewicht (ca.):	40 kg	40 kg	40 kg	40 kg
Anordnung der Antriebsräder:	Seitlich, links + rechts	Seitlich, oben + unten	Seitlich, links + rechts	Seitlich, links + rechts
Kartonformatanpassung:	manuell	manuell	manuell, automatischer Deckverschluss	automatisch
Transportgeschwindigkeit:	20 m / min	20 m / min	20 m / min	20 m / min
Anschlussspannung:	230V	230V	230V	230V
Luftdruck (trockene Luft):	-	-	6,0 bar / 40 L/min	6,0 bar / 80 L/min
Maximale Anschlussleistung:	0,40 kW	0,45 kW	0,45 kW	0,40 kW
Maschinengewicht (ca.):	130 kg	200 kg	190 kg	140 kg