

Maschinenserie: KPM-Premium

Kartonverschließmaschine & Kartonaufrichter
vollautomatisch

PREMIUM-Serie



Abb. KAR-20TX

Produktionsgeschwindigkeit:
bis zu 25 Stück / Minute

Abb. KPM-105SDR



Abb. KPM-30T



Maschineninformationen:

- wartungsfreundlich, geringe Ersatzteilkosten
- einstellbare Klebebandspannung
- 2 Klebebanddispenser (oben / unten)
- schnelle Formatänderung per Handrad oder Lichtschrankentechnik
- inklusive Produkteinlauf- und Auslaufrollband
- Selbstklebebänder mit 50mm Breite (optional 75mm)
- Förderbandlaufrichtung (rechts / links)
- höhenverstellbare Standfüße auf Rollen
- Kartonaufrichter (KPM-116) auf Anfrage erhältlich



Modell	KPM-105SDR	KAR-30T	KAR-20TX	KAR-20TK
	Kartonverschließer	Kartonaufrichter (horizontal)	Kartonaufrichter (vertikal)	Kartonaufrichter (vertikal)
Anwendbares Klebeband:	PP, PVC, Hotmelt	PP, PVC, Hotmelt	PP, PVC, Hotmelt	PP, PVC, Hotmelt
Max. Klebebanddurchmesser:	410 mm	-	-	-
Klebebandbreite:	50 - 72 mm	48 - 72 mm	48 - 72 mm	48 - 72 mm
Min. Kartonabmessung (L x B x H):	110 x 120 mm*	280 x 180 x 100 mm*	280 x 160 x 285 mm*	280 x 160 x 285 mm*
Max. Kartonabmessung (B x H) ²:	600 x 600 mm *	420 x 280 x 370 mm *	600 x 400 x 620 mm*	600 x 400 x 620 mm*
Max. Kartongewicht (ca.):	40 kg	-	-	-
Anordnung der Antriebsräder:	seitlich	-	-	-
Kartonformatanpassung:	automatisch	-	-	-
Transportgeschwindigkeit:	23 m / min	5 - 10 m / min	20 - 25 m / min	-
Maximale Rollenbahnhöhe:	880 mm	-	-	-
Anschlussspannung:	230V	230V	230V	230V
Luftdruck (trockene Luft):	6,0 bar	6,0 bar	6,0 bar	6,0 bar
Maximale Anschlussleistung:	0,40 kW	0,40 kW	0,40 kW	0,40 kW
Maschinengewicht (ca.):	195 kg	1000 kg	500 kg	550 kg
Packgeschwindigkeit:	Bis zu 20 Stück/Min*	Bis zu 25 Stück/Min*	Bis zu 10 Stück/Min*	Bis zu 15 Stück/Min*