

Sleeveanlagen - Schrumpftunnel / Sleevemaschinen (SST / SLA)



Abb.: SST-2530
inkl. Förderband

Castelli-Film®
 Sleeve-Material
 direkt vom Hersteller!



Sleevetunnel - schrumpfen nach Maß

Die SST-Serie bietet eine **perfekte Schrumpflösung** für die Versiegelung von **Verschlusskappen, Flaschen, Dosen** und vielen weiteren Produkten. Die Kombination aus Förderband und Schrumpfeinheit ermöglicht eine flexible Integration in den Verpackungsprozess. Die Sleeve-Schrumpftunnel zeichnen sich durch eine **präzise Temperaturregelung** und **modernste Wärmeisolierung** aus. Je nach Produkt ist die Konstruktion des Schrumpftunnels mit **Heißluftgebläse** oder **Wasserdampf** möglich. Auf unseren Schrumpfanlagen lassen sich **PET-, PVC- sowie OPS-** Schrumpfsleeves hervorragend verarbeiten und ermöglichen für das Produkt einen Anzug nach Maß.

Technische Details

- Elektronische Einstellung von Temperatur und Förderbandgeschwindigkeit
- Energiesparende Solid-State-Relais-Steuerung (SSR)
- Edelstahlkonstruktion für Lebensmittel oder pharmazeutische Produkte
- Arbeitshöhe einstellbar durch höhenverstellbares Förderband
- Schrumpftunnelbetrieb mit Heißluftgebläse oder Dampf (optional)



Abb.: SLA-200 + SST-Wasserdampfoption



Abb.: SST-1040

Sleevemaschine - Labelingautomat

Die SL-Serie ist ein Komplettsystem für die Umhüllung mit Schrumpfschläuchen zur Sicherung mittels **Originalitätsverschluss**. Die Sleeveanlagen sind bestens geeignet für die **Etikettierung von Flaschen, Gläsern und Behältern** jeglicher Art und Form mit Full Body-Sleeves. Die Anwendung von Sleeve Materialien **schützt Produkte** vor äußeren Einflüssen, bei einem perfekten **optischen Erscheinungsbild**. Auf unseren Maschinen können PET-, PVC- sowie OPS-Schrumpfsleeves als Rollenware verwendet werden.

Modell	SST-1040	SST-2530	SLA-100	SLA-200
Tunnelhaube (L x B x H):	1000 x 400 x 100 mm	1200 x 250 x 300 mm	-	-
Verschlusskappendurchmesser:	Ø 25 - 80 mm	-	-	-
Maximale Produkthöhe:	50 - 400 mm	50 - 250 mm	15 - 320 mm	15 - 320 mm
Maximaler Produktdurchmesser:	Ø bis 100 mm	Ø bis 200 mm	Ø 25 - 80 mm	Ø 30 - 120 mm
Maschinengröße (L x B x H):	1500 x 460 x 1435 mm	2000 x 550 x 1650 mm	900 x 900 x 1800 mm	2000 x 950 x 1800 mm
Maximale Folienstärke:	-	-	0,035 - 0,080 mm	0,035 - 0,080 mm
Maximale Sleevebreite:	-	-	45 - 185 mm	40 - 125 mm
Maximale Sleevelänge:	-	-	25 - 70 mm	25 - 280 mm
Förderbandgeschwindigkeit:	30 m / Minute	30 m / Minute	-	-
Ausbringungsmenge ¹ :	-	-	10 - 100 Stück / Minute	50 - 200 Stück / Minute
Anschlussspannung:	230 V	400 V / 3-Phasen	230 V	400 V / 3-Phasen
Maximale Anschlussleistung:	3,5 kW	9,0 kW	1,2 kW	3,0 kW

¹ Die Ausbringungsmenge pro Minute sind Mittelwerte, abhängig von Folientyp und -stärke, Produktabmessungen und Maschinenhandling.

² Es ist nicht möglich alle Maximalabmessungen miteinander zu kombinieren.