

Maschinenserie: SST

Automatischer Sleeve-Dampftunnel



Produktbeispiele:



Optionales Zubehör:



Dampfgenerator

Maschineninformationen:

- wasserdicht
- gleichmäßige Dampfverteilung durch Niederdruck-Dampftrommel
- höhenverstellbare Dampfrohr
- einstellbare Dampfleistung
- optional kombinierbar mit Förderband und Sleeve-Labelautomat



Unsere Sleeve-Dampftunnel der SST-1500 und SST-2500 Serie sind äußerst bedienungs- und wartungsfreundlich, wasserdicht und einfach zu reinigen. Sie sind für das effiziente Schrumpfen von Ganzkörper-Schrumpfbändern auf nahezu jedem Behältertyp mit beinahe jedem Schrumpffolienmaterial anwendbar. Das Gehäuse des Tunnels sowie die Wassersammelplatte zum Sammeln von Kondenswasser bestehen aus rostfreiem 304 Edelstahl.

Modell:	SST-1500	SST-2500
Tunnellänge:	1500 mm	2500 mm
Dampfrohre:	6 Rohre in 2 Abschnitten	6 Rohre in 3 Abschnitten
Max. Tunnelhöhe:	400 mm	400 mm
Max. Tunnelbreite:	120 mm*	120 mm
Anschlussspannung:	220 V, 3 Phasen	220 V, 3 Phasen
Maschinengewicht:	205 kg	455 kg
Dampfverbrauch:	21 kg/Std	27 kg/Std