

Maschinenserie: STPE

Schrumpftunnel



**Geschwindigkeit:
Bis zu 30 Meter/ Minute**



Technische Details:

- stufenlose Einstellung von Temperatur und Förderbandgeschwindigkeit
- energiesparende Solid-State-Relais-Steuerung (SSR)
- Sicherheitsabdeckungen für den laufenden Betrieb
- integriertes Folienkühlgebläse (serienmäßig)
- separat einstellbare Heizkammern
- Schaltschrank mit integriertem Bedienfeld
- isolierte Einlauf- / Auslaufvorhänge für geringen Wärmeverlust

Produktbeispiele:



Informieren Sie sich über unser optionales Zubehör:

- PE- Schrumpffolie
- Bündelpacker
- L-Winkelschweißer

Modell:	STPE-6040	STPE-6040H	STPE-8040	STPE-10040	STPE-12540
Tunnelhaube (L x B x H):	1200 x 600 x 400 mm	1200 x 600 x 400 mm	1800 x 800 x 400 mm	1800 x 1000x 400 mm	1800 x 1250 x 400 mm
Max. Produktabmessung (B x H):	550 x 380 mm*	550 x 380 mm*	750 x 380 mm*	950 x 350 mm*	1250 x 350 mm*
Förderband- geschwindigkeit:	15 m / min	20 m / min			
Max. Anschlussleistung:	12,0 kW	18,0 kW	21,0 kW	30,0 kW	30,0 kW
Spannung:	400 V / 3- Phasen	400 V / 3- Phasen	400 V 7 3- Phasen	400 V / 3- Phasen	400 V / 3- Phasen
Maschinengewicht (ca.):	420 kg	600 kg	850 kg	1000 kg	1200 kg