

Maschinenserie: SW Premium

Stretchwickler / Palettenwickler

Technische Details:

- Übersichtliches Bedienfeld
- **Vorwählbare Wickelprogramme:** Kopf- und Fußwicklungen, Kreuzspiral, Spiral oder Regendicht
- Stufenlos einstellbare Hubschlitten- und Drehtellergeschwindigkeit
- Integrierte Transportaussparungen
- **Automatische Höhenabfrage mittels Fotozellen**
- Schnellwechselsystem der Folienrolle
- Elektronisch weich geregelter An- und Auslauf
- Fixstopp des Drehtellers in Ausgangsposition
- Flexibles Bedienpult, bis 90° drehbar



Pre-Stretchfunktion mit bis zu 300%
Vordehnung der Stretchfolien



Stretchfolie

Zusätzliche Optionen:

- Auffahrrampe für Hubwagen oder Elektro-Hubwagen
- Produktsensor für schwarze Folien/Produkte
- Drehtellerdurchmesser 1850 mm (inkl. max. Palettengewicht 2000 kg)
- Drehteller mit Hubwagenaussparung 1650mm (inkl. max. Palettengewicht 1200 kg)
- Wickelmast für Palettenhöhen bis 3000 mm
- Palettenniederhalter (geeignet für leichte Paletten/Produkte)
- Integriertes digitales Wiegesystem (bis 1,65 m Drehtellerdurchmesser)
- Fotozelle zur Erkennung schwarzer Stretchfolie

Modell:	SW-108	SW-308	SW-501
Drehtellerdurchmesser:	Ø 1650 mm	Ø 1650 mm	Ø 1800 mm
Drehtellergeschwindigkeit:	Bis zu 12 Umdrehungen/Min	Bis zu 12 Umdrehungen/Min	Bis zu 12 Umdrehungen/Min
Max. Palettenhöhe:	2500 mm	2000 mm	2500 mm
Max. Palettengewicht:	1650 kg	1650 kg	1800 kg
Luftdruck (trockene Luft):	-	-	6,0 bar
Anschlussspannung:	230 V, 50 Hz	230 V, 50 Hz	230 V, 50 Hz
Max. Anschlussleistung:	0,8 kW	0,8 kW	1,4 kW
Vorwählbare Wickelprogramme:	4	3	4
Bedienfeld (flexibel):	Analog (Ja)	Analog (Nein)	Analog, Digital (Ja)
Auto Folienbefestigung:	Nein	Nein	Ja
Auto Folientrennung:	Ja	Ja	Ja
Auto Folienabstreifung:	Nein	Nein	Ja